

Lakóház felújítási munkái Köröstarcsa, Dübögő u. 9/c. Nyílászáró konzignáció

Nyílászáró típusa	Ablakok				Ajtók	
Nyílászáró jele	①	②	③	④	⑤	⑥
Mennyiség	2 db	2 db	2 db	2 db sorolva	1 db	1 db
Beépítés helye	Utcai szoba	Fürdőszoba, kamra	Konyha, étkező	Előtér	Előszoba	Előtér
Sz x M méret	1,50 x 1,50	0,90 x 0,60	1,20 x 1,50	1,40 x 1,45	0,90 x 2,10	0,75 x 2,10
Nyitási mód	Két szárnyú, bukó-nyíló, nyíló	Bukó	Két szárnyú, bukó-nyíló, nyíló	Két szárnyú, bukó-nyíló, nyíló	Balos	Balos
Szerkezet:	76 mm-es beépítési mélységű német profilú ütköző tömítéses rendszer 6 légkamrás kivitel, erősített falú horganyzott acélmerevítés,				Hossztoldott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő	
Úvegezés:	2 rétegű Ug=1,0 W/m ² K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).				2 rétegű Ug=1,0 W/m ² K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).	
Vasalat:	G-U Uni-Jet vasalatrendszer, alsó kiemelés gátló zárfogadók egykezes működtetésű, hibásműködtetés-gátlóval Eloxált alumínium kilincs Alumínium eloxált vízvető				biztonsági zárral szerelve, eloxált alumínium kilinccsel	
Tömítés:	Szárnyban körbefutó egyszeres rugalmas gumitömítés MD profil középtömítéses rendszer					
Felületkezelés:	Faerezetes műanyag fóliaával laminálva					
Párkány, könyöklő:	Könyöklő a rendszerhez tartozó kiegészítő elem Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben.					
Megjegyzés:	A hőszigetelés 5 cm vastagságban történő befördítése miatt körben tokszélesítéssel és magasítással kell ellátni. Legyártás előtt helyszíni méret ellenőrzés szükséges!					
Előnézet						